Extincteur à mousse “AQUA COLD 6 -30°C” avec cartouche de pression

Extincteur à mousse “AQUA COLD 6 -30°C”

Spécialement conçu pour les environnements soumis au gel. Cet extincteur a toutes les propriétés d'un extincteur à mousse normal et fonctionne également jusqu'à une température de -30 ° C. L'appareil a une semelle de pied bleu clair qui le rend reconnaissable à distance. Extrêmement puissant et applicable à de multiples fins et domaines d'application. Peu ou pas de dommages collatéraux lors de l'extinction ou du ré-torchage du feu en raison de propriétés de mousse très efficaces.

Propriétés du produit et des performances

- Extincteurs en mousse de haute qualité, doublure intérieure durable contre la corrosion
- Tôle d'acier phosphatée et galvanisée
- Agent d'extinction très efficace sans substances nocives pour l'environnement. Mousse d'extinction prête à l'emploi, biodégradable à 99,4%, non toxique, non irritante et non agressive
- Diélectrique jusqu'à 35 kV
- Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les dommages et la corrosion
- Support pour la gâchette intégré dans le pied
- Tuyau durable avec revêtement en tissu en caoutchouc synthétique
- Gâchette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrôlée et respectueuse de l'environnement
- Utilisation pour les installations électriques jusqu'à 1000 V avec une distance minimale de 1 m
- 1 unité d'extinction
- BENOR: EN3 B, ANPI: E et CE approbations
- Grande ouverture de remplissage
- Toutes les pièces de soupape avec raccord à vis normalisé
- Cartouche de gaz CO_2 interne avec revêtement PE et filetage M18
- Écrou pivotant uniforme en métal anodisé
- Porte-extincteur en acier de qualité avec 2 clips de suspension, recouvert à l'extérieur d'un revêtement en poudre de résine polyester robuste (sans métaux lourds) pour une longue durée de vie.

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Mode d'emploi

- Tête de percussion avec sécurité visuelle (poignée verrouillée en position basse) et fixation de tuyau
- Colonne montante sans coudes
- Cartouche de gaz CO_2
- Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme et appuyez sur la valve
- L'extinction est interrompue lorsque le levier est relâché
- Rechargeable après utilisation
- Utilisable jusqu'à -30 ° C

DONNÉES TECHNIQUES “AQUA COLD 6 -30°C”	
Type	AQUA COLD 6 -30°C
Code BGS	S3000340
Classe de feu	A, B et E jusque 1000 V
Rating	21A – 183B
Agent extincteur	FORTEX -30°C
Quantité agent	6 L
Propulseur	130 g CO_2
Pression	12-15 bar
Temps de vidange	36 secondes
Longueur du jet	5 m
Températures limites	-30°C – +60°C
Poids	10,8 kg
Hauteur	545 mm
Hauteur	444 mm
Largeur	250 mm
Diamètre du corps	170 mm
Unité d’extinction	1

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be