Extincteur à mousse mobile avec bouteille de pression de CO_2

Extincteur à mousse mobile “BGS 50W”

Les extincteurs sur châssis sont principalement destinés à la protection des risques industriels plus importants tels que les raffineries, les usines, les aéroports, toutes sortes d'entrepôts. Extincteur à mousse robuste et polyvalent facile à utiliser par 1 personne grâce au chariot pratique à deux roues. Convient aux classes de feu **A**, **B**, **C** et **E** jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

- Visibilité permanente sur le feu pendant l'extinction
- Pas de réallumage là où le produit a été utilisé
- Durée d'utilisation 2 à 3 fois supérieure à un extincteur à poudre
- Pour les classes de feu A et B
- L’extérieur de l'extincteur de 50kg est phosphaté puis plastifiée avec une poudre polyester résistante aux UV
- Très facile à déplacer grâce à deux grandes pneus en caoutchouc
- La gâchette avec évacuation directe assure une régulation facile du débit et de la longueur du jet. Effet du refroidissement
- Utilisation pour les installations électriques jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m
- Agent d'extinction hautement efficace, Fortex (3 + H2O) empêche toute réallumage du feu
- Aucun risque de pollution de l'environnement dégradable à 94%
- Non toxique, non irritant et non agressif
- Appareil en acier de haute qualité
- Utilisable rapidement
- 7 unités d'extinction = 1050 m² de couverture
- Le tuyau mesure 5 m de long et a un diamètre intérieur de 19 mm et un diamètre extérieur de 29 mm
- Norme européenne EN 1966

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Mode d'emploi

- Dérouler le tuyau **A**
- Enlever la sécurité et abaisser la manette **B** pour mise sous pression.
- Le CO_2 **C** s'écoule dans le corps **D** et produit une très bonne turbulence de la mousse
- La mousse passe à travers le tuyau **A** dans la gâchette
- Concentrez-vous sur la base des flammes et réglez le débit avec la gâchette

DONNÉES TECHNIQUES BGS 50W	
Type	BGS 50W
Code BGS	S3000134
Numéro d'agrément	Benor: EN3B - ANPI: E/CE
Classe de feu	A, B et E jusque 1000 V
Rating	43A – IIB
Agent extincteur	FORTEX (3+H_2O)
Quantité agent	50 L
Propulseur	bouteille de pression externe 1kg CO_2
Pression	15 bar
Temps de vidange	116 secondes
Longueur du jet	5 m
Températures limites	0°C – +60°C
Poids	90 kg
Hauteur	1000 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	500 mm
Diamètre du corps	360 mm
Unité d'extinction	7

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be