Extincteur à poudre mobile avec bouteille de pression de CO_2

Extincteur à poudre mobile “BGS 50P”

Les extincteurs sur châssis sont principalement destinés à la protection des risques industriels plus importants tels que les raffineries, les usines, les aéroports, toutes sortes d'entrepôts. Extincteur à poudre robuste et polyvalent facile à utiliser par 1 personne grâce au chariot pratique à deux roues. Convient aux classes de feu **A**, **B**, **C** et **E** jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

- Poudre d'extinction écologique de haute qualité
- La poudre est non toxique, diélectrique et ne gèle pas. Il est résistant à l'humidité et ne cause aucun dommage
- Poudre ABC: mélange de phosphate d'ammonium et de sulfate d'ammonium: poudre universelle fine et très liquide recommandée pour les classes de feu A, B et C
- L’extérieur de l'extincteur de 50kg est phosphaté puis plastifiée avec une poudre polyester résistante aux UV
- Très facile à déplacer grâce à deux grandes pneus en caoutchouc
- La gâchette réglable permet une lutte contre l'incendie ciblée et dosée. La poudre forme un bouclier protecteur permettant de se rapprocher du siège du feu
- Utilisation pour les installations électriques jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m
- Utilisable rapidement
- Appareil en acier de haute qualité
- Soupape réglée pour une pression de 225 kg / cm²
- Pression de service à 20 ° C: 10kg / cm² - Pression d'essai à 20 ° C: 25kg / cm²
- 10 unités d'extinction = 1500 m² de couverture
- Le tuyau mesure 5 m de long et a un diamètre intérieur de 19 mm et un diamètre extérieur de 29 mm
- Diamètre des roues: 300 mm
- Diamètre d'ouverture de remplissage: 95 mm

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Mode d'emploi

- Dérouler le tuyau **A**
- Enlever la sécurité et abaisser la manette **B** pour mise sous pression.
- Le CO_2 **C** s'écoule dans le corps **E** et produit une très bonne turbulence de la poudre
- La poudre passe à travers le tuyau **A** dans la gâchette **D**
- Concentrez-vous sur la base des flammes et réglez le débit avec la gâchette **D**

DONNÉES TECHNIQUES EXTINCTEUR DE POUDRE MOBILE BGS 50P	
Type	BGS 50P
Code BGS	S100130
Numéro d'agrément	Benor: EN3B - ANPI: E/CE
Classe de feu	A, B, C et E jusque 1000 V
Rating	55A – IVB – C
Agent extincteur	Poudre ABC
Quantité agent	50 kg
Propulseur	bouteille de pression externe 1kg CO_2
Pression	15 bar
Temps de vidange	150 secondes
Longueur du jet	6 m
Températures limites	-30°C – +60°C
Poids	84 kg
Hauteur	1000 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	500 mm
Diamètre du corps	360 mm
Unité d'extinction	10

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be