Extincteur mobile à CO_2 sous pression permanente sur chariot

Extincteur à CO_2 mobile 30kg “BGS 30C”

Le dioxyde de carbone est un agent d'extinction sans résidu qui n'est pas électriquement conducteur. Les extincteurs à CO_2 sont donc idéaux pour une utilisation dans les salles de serveurs et les salles d’alimentation électrique. Le conteneur est sous pression constante avec ce type d'appareil. Extincteur mobile facile à utiliser par 1 personne grâce au chariot à deux roues pratique.

Convient aux classes d'incendie **B**, **C** et **E** jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

- Agent d'extinction fiable qui ne laisse aucune trace.
- Convient pour la classe de feu **B**, **C** et **E**
- Numéro d'agrément EN 1866
- Cylindre sous pression permanente en tôle d'acier de haute qualité
- Idéal pour éteindre les installations électriques jusqu'à 1000V
- Pression de service: 150 bar - Pression d'essai: 300 bar
- Extérieur doté d'un revêtement en résine 100% polyester écologique et résistant aux intempéries
- Norme européenne EN 1866
- Prêt à l'emploi, monté sur un chariot, équipé d'un tube à neige
- Longueur du tuyau: 5 mètres avec robinet d'arrêt
- Le tuyau-tromblon fixé à l'embout buccal assure une distribution optimale de l'agent extincteur
- Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie transparente de haute qualité
- Hauteur cylindre: 1550 mm
- Poids du cylindre: 50,4 kg
- Volume: 45 L
- Epaisseur du tôle: 5,4 mm

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Mode d'emploi

- Tuyau de 5 mètres avec robinet d'arrêt

Le dioxyde de carbone est un gaz diélectrique inerte, non toxique qui ne laisse aucune trace lors de son utilisation. Son effet extincteur est dû à deux facteurs:

- Réduction de la teneur en oxygène de sorte qu'une combustion ultérieure devient impossible.
- Refroidissement du carburant en convertissant le dioxyde de carbone liquide en dioxyde de carbone. Cet effet est renforcé par la buse spécialement conçue qui convertit une partie du dioxyde de carbone liquide en neige carbonique solide. La neige carbonatée a une température de -79°C.

Le CO_2 est stocké liquide dans des extincteurs à CO_2 sous une pression de 50 kg / cm^2 à 15°C.
Pour éviter les surpressions, tous nos extincteurs à dioxyde de carbone sont équipés d'un robinet équipé d'une membrane de sécurité adaptée à 225kg / cm^2.

DONNÉES TECHNIQUES BGS 30C	
Type	BGS 30C
Code BGS	S46500
Numéro d'agrément	EN 1866
Classe de feu	B, C et E jusque 1000 V
Rating	B - C
Agent extincteur	CO_2
Quantité agent	30 kg
Propulseur	CO_2
Pression	150 bar
Temps de vidange	secondes
Longueur du jet	m
Températures limites	-30°C – +60°C
Poids	102 kg
Hauteur	1450 mm
Largeur	630 mm
Profondeur	1000 mm
Diamètre du corps	220 mm
Unité d'extinction	Extinction d'objets

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be