

productcertificaat
K61104/01

kiwa 
Partner for progress

Uitgegeven 2011-07-01

Vervangt

Pagina 1 van 3

Vaste slanghaspels met vormvaste slang


VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

BGS nv

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K643/02

In deze beoordelingsrichtlijn zijn de eisen van **NEN-EN 671-1: 2001 "Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen. Deel 1: Vaste slanghaspels met vormvaste slang"** opgenomen



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier
BGS nv
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
België
Tel. +32.16 76 08 87
Fax +32.16 76 08 90
e-mail: bgsa@bgs.be

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Vaste slanghaspels met vormvaste slang

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:

- model **HAS20BGS**
- model **HAS20ZBGS**

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van **20** meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034C-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA);
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in:handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel, voorzien van Kiwa-keur.

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm:

uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van **30** meter.

- model **HAS30BGS**
- model **HAS30ZBGS**

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034B-00**, met een nominale middellijn DN 8,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA)
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in:handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel, voorzien van Kiwa-keur.

Toepassing en gebruik

Vaste slanghaspels met vormvaste slang zijn bedoeld voor brandblusdoeleinden en kunnen worden aangesloten op drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30 °C.

Merken

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- aan de voorzijde van het haspelblad,
- op de slang,
- op de kogelkraan (indien van toepassing).

Verplichte aanduidingen:

- handelsnaam en/of –merk,
- nummer van de Europese Norm
 - EN 671-1 op de haspel,
 - EN 694 op de slang
- productiejaar,
- maximale werkdruk,
- slanglengte en middellijn,

Vaste slanghaspels met vormvaste slang

- nominale middellijn van de doorlaat van de straalpijp (aangebracht op de straalpijp).

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- BGS nv

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Nummer 0620 – CPD – 61104
Uitgegeven 2011-07-01
Vervangt versie
Eerste uitgave

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Overeenkomstig de Richtlijn Bouwproducten (CPD -- 89/106/EEC) en gebaseerd op initieel type onderzoek op de relevante karakteristieken van het product, initiële beoordeling van de productieplaats en de aldaar gehanteerde productie controle, alsmede op grond van voortdurend toezicht, beoordeling en instemming met deze productie controle, verklaart Kiwa Nederland B.V., door middel van dit certificaat, dat voor

Vaste slanghaspels met vormvaste slang

zoals gespecificeerd in dit certificaat, die worden geleverd door


BGS nv

en worden vervaardigd in
Yuyao City Zhejiang, China en **Deerlijk, België**

alle bepalingen met betrekking tot de verklaring van overeenstemming en te leveren prestaties beschreven in Annex ZA van de norm

EN 671-1: 2001

van toepassing zijn en dat de producten aan de gestelde eisen voldoen.



Bouke Meekma
Kiwa

Dit certificaat blijft geldig zolang de bepalingen als opgenomen in de geharmoniseerde norm of wijze van vervaardigen en de productie controle niet wezenlijk wijzigt, doch uiterlijk tot 1 juli 2014.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.

Bedrijf

BGS nv
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
België
Tel. +32.16 76 08 87
Fax +32.16 76 08 90
e-mail: bgsa@bgs.be

CE

0620

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Pagina

2

Nummer

0620 – CPD – 61104

Uitgegeven

2011-07-01

Vervangt versie

Eerste uitgave

Vaste slanghaspels met vormvaste slang

PRODUCT SPECIFICATIE

onderstaande producten behoren tot het certificaat

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:

- model **HAS20BGS**;
- model **HAS20ZBGS**.

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 20 meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034C-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA);
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in: handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel.

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm:

- model **HAS30BGS**;
- model **HAS30ZBGS**.

uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 30 meter.

De slanghaspels worden voorzien van:

- straalpijp **KX07-034B-00**, met een nominale middellijn DN 8,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
HR-EN694:2001 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA);
waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in: handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel.