







Armoires pour dévidoirs avec ou sans extincteur

Afin de protéger vos dévidoirs contre les intempéries et les dommages, il existe une gamme d'armoires de différentes finitions et couleurs.

Général

- Toutes les armoires sont conformes NBN EN 671-1:2001 Kiwa
- L'armoire est conçue en tôle d'acier, laquée rouge (RAL 3000) signal et aussi disponible en blanc.
- Armoire utilisée pour le montage sur mur ou encastrée dans le mur.
- Il y a 4 trous pour le montage.
- Standard équipé de porte intérieure avec poignée, points de montage pour dévidoir, alimentation axiale, guide de tuyau et trous préformés.
- La porte pivote sur (deux fois) deux charnières internes spécialement développées pour ces armoires. Grâce aux charnières pratiquement invisibles, la porte peut être ouverte à un angle de 180°
- La porte est réversible, elle s'ouvre donc à droite ou à gauche.
- La poignée est encastrée.
- Entrée pour raccordement du tuyau d'eau: Ø 50 mm.
- Le centre du tuyau est situé à 60 mm du mur.
- Toutes les armoires peuvent être fournies avec isolation et/ou 1 ou 2 élément(s) chauffant(s). (max -20°C / 160W / 230V AC).














DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES DES ARMOIRES POUR DÉVIDOIRS AVEC OU SANS EXTINCTEUR					
Туре		Caractéristiques		Non lock or	Isolée
		Dimensions (mm)	Fonction	Non Isolées	avec 1 élément chauffant
SIC0300 Rouge RAL3000	1 porte	995x885x235	Dévidoir	400461	400463
Rouge RAL3000	2 portes	995x1195x255	Dévidoir & Extincteur	AQ-400461-003	AQ-400461-005
SIC0300 Blanche RAL9010	1 porte	995x895x250	Dévidoir	AQ-400461W	
Blanche RAL9010	2 portes	995x1195x255	Dévidoir & Extincteur	400473	













Dessin technique avec plan de forage

