Certificaat

Certificaat van
prestatiebestendigheid
0620-CPR-40165-8

Uitgegeven	2026-11-01	Vervangt	0620-CPR-40165-7
Eerste uitgave	2002-02-01	Pagina	1 van 2

In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de verordening bouwproducten of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

Vaste slanghaspels met vormvaste slang

Type en beoogd gebruik: Brand veiligheid
Bouwproduct kenmerken: Eerste hulp slangsysteem-kits
CE Declaratiemethode: ZA.3 van NEN-EN 617-1: 2012

In de handel gebracht onder de (merk)naam van

AFITEC

en vervaardigd op de productie-installatie(s)

ZheJiang - China

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid, zoals beschreven in bijlage ZA van de norm(en)

NEN-EN671-1:2012

onder systeem 1 voor de in dit certificaat vastgelegde prestaties zijn toegepast en dat de door de fabrikant uitgevoerde productiecontrole in de fabriek is beoordeeld om de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen.

Dit certificaat is voor het eerst afgegeven op 01 februari 2002 en blijft geldig zolang noch de geharmoniseerde norm, noch het bouwproduct, noch het AVCP systeem noch de productie voorwaarden in de fabriek significant worden gewijzigd, tenzij geschorst of ingetrokken door de aangemelde productcertificatie-instantie.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Nederland
Tel. 088 988 44 00
NL.Kiwa.Info@kiwa.com
www.kiwa.com

Notified Body Nr. 0063
(ex 0560, 0620, 0956)

AFITEC
Louizalaan 480
1050 Brussel
België
Tel. +32 2 370 24 11
info@afitec.be
www.afitec.be

Certificaat van prestatiebestendigheid

0620-CPR-40165-8

Vaste slanghaspels met vormvaste slang

Technische specificatie
De volgende types behoren tot dit certificaat:

Haspelkasten:
- KX06 – 105A;
- KX06 – 105C;
- KX06 – 105F;
- KX06 – 105H.

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm:
- model **HAS501**
- model **HAS503** (zwenkbaar)

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van **20** meter
- model **HAS505**

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 455 mm en een slanglengte van **20** meter
- model **HAS506** (zwenkbaar)

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 455 mm en een slanglengte van **20** meter

De slanghaspels worden voorzien van:
- straalpijp **KX07-041B-00**, met een nominale middellijn DN 6,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
  HR-EN694:2014 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AFT–KIWA)
  waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van productie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel.

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm:
- model **HAS502**
- model **HAS504** (zwenkbaar)

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van **30** meter.

De slanghaspels worden voorzien van:
- straalpijp **KX07-041A-00**, met een nominale middellijn DN 8,
- vormvaste slang voorzien van de volgende merken:
  HR-EN694:2014 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AFT–KIWA)
  waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van produktie.

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel.