

MD2400 Interface voor SMS met Gsm-Modem en Antenne

Beschrijving

De MD2400 voor SMS verstuurt alle meldingen van de C.I.E. MD2400 of de C.I.E. MD2400L onder de vorm van een SMS naar maximum 10 telefoonnummers en wordt standaard met een GSM-modem met antenne geleverd.

De MD2400 interface wordt rechtstreeks op de I/O bus van de C.I.E. MD2400 of de C.I.E. MD2400L aangesloten.

De antenne wordt met 2 meter kabel geleverd.

Het tekstbericht omvat, in volgorde van vermelding, de volgende informatie:

- specifieke meldingen: "Brandalarm", "Detector open", "Periferiefout", enz.
- tussen ronde haken: (nummer circuit in lusvorm)
- groepsnaam
- detectoradres
- detectornaam
- projectnaam: de algemene naam van het project

De 10 telefoonnummers kunnen met behulp van een afzonderlijke configuratiesoftware worden geprogrammeerd. Telefoonnummer 1 ontvangt zonder uitzondering alle meldingen. De nummers 2 tot en met 10 ontvangen steeds de meldingen "Brandalarm" maar kunnen voor de vooralarm - en storingsmeldingen worden geblokkeerd.

Voeding 24Vdc maximum 150mA.

De SIM kaart voor de GSM modem is NIET inbegrepen.

Technische Gegevens MD2400 interface voor SMS met GSM-modem en antenne

- Code: 243305
- Variante: 243305B1: MD2400 interface voor SMS met GSM-modem en antenne in behuizing 275x225x120mm

