

Muurhydrant

Eigenschappen

- De muurhydrant wordt gemonteerd onder de haspel of rechtstreeks op een toevoerleiding
- Het stelt de brandweer in staat om hun materiaal aan de toevoerleiding aan te koppelen
- Ontworpen volgens de norm NBN EN 671-2
- Voorzien van een DSP45 – DSP70 koppeling uit aluminium met inwendige schroefdraad
- Het lichaam uit geel koper/brons is voorzien van een rood afsluitwiel uit aluminium
- Werkdruk: max. 16 bar
- De muurhydranten dienen jaarlijks onderhouden te worden volgens de norm NBN EN 671-3 en het ARAB
- De muurhydranten zijn eveneens beschikbaar met blindkoppeling en ketting

Muurhydrant 1 ½"

Code: S9000152

- Nominale diameter: 45mm
- Halfkoppelstuk zonder grendel DSP45
- Halfkoppelstuk schroefdraad 1 ½"
- Ingang 1 ½"
- Uitgang 1 ½"

Muurhydrant 2 ½"

Code: S96034

- Nominale diameter: 70mm
- Halfkoppelstuk zonder grendel DSP70
- Halfkoppelstuk schroefdraad 2 ½"
- Ingang 2 ½"
- Uitgang 2 ½"

