

XP95 Adresseerbare Sirene met Flitslicht

Beschrijving

Er kunnen maximum 3 (*) XP95 adresseerbare sirenes met flitslicht per MD2400 netkaart XP95 en maximum 20 (*) XP95 adresseerbare sirenes met flitslicht per MD2400 netkaart hoge belasting XP95 worden aangesloten.

Er kunnen maximum 3 (*) XP95 adresseerbare sirenes met flitslicht per MD2400L netkaart XP95 worden aangesloten.

(*) niet cumulatief met andere XP95 visuele en akoestische alarmmiddelen.

Technische Gegevens XP95 adresseerbare sirene met flitslicht

- Code:085414
- Apollo Part no: 55000-005APO
- Certificate of Constancy of Performance: 2831-CPR-2104 - EN54-3:2001/A1:2002/A2:2006 (Opmerking: het deel 'Visueel alarm' van de sirene is niet conform de norm EN54-23!)
- Afmetingen (Ø x H): 104x97,5mm
- Voedingsspanning: 17 - 28Vdc
- Verbruik in rust : 333µA
- Verbruik in alarm: 8mA
- Geluidsniveau: Maximum 100dB(A)
- Aantal instelbare tonen : 5 tonen - instelbaar via DIP-switch en programmatie
- Aansturing: Individueel of in groep
- LED indicatie: Gele LED op sokkel - licht op indien kortsluitisolator actief
- IP klasse: IP65
- Werkingstemperatuur: -10°C tot +55°C
- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)
- Bekabeling: 2-draads – polariteitsafhankelijk

