

XP95 Sokkel met Ingebouwde Zoemer & Kortsluitisolator

Beschrijving

Er kunnen maximum 5 (*) XP95 sokkels met ingebouwde zoemer en kortsluitisolator per MD2400 netkaart XP95 en maximum 30 (*) XP95 sokkels met ingebouwde zoemer en kortsluitisolator per MD2400 netkaart met hoge belasting XP95 worden aangesloten.

Er kunnen maximum 5 (*) XP95 sokkels met ingebouwde zoemer en kortsluitisolator per MD2400L netkaart XP95 worden aangesloten.

(*) niet cumuleerbaar met andere XP95 visuele en akoestische alarmmiddelen.

Technische Gegevens XP95 sokkel met ingebouwde zoemer & kortsluitisolator

- Code: 085405
- Apollo Part No: 45681-277APO
- Certificate of Constancy of Performance: 2531-CPR-CSP11033 - EN54-3:2001 & EN54-17:2005
- Afmetingen (Ø x H): 115x38mm
- Voedingsspanning: 17 - 28Vdc
- Verbruik in rust : 200µA@24Vdc
- Verbruik in alarm: 5mA@24Vdc
- Geluidsniveau: 55 - 75dB(A) of 75 - 91dB(A) - instelbaar via DIP-switch
- Tonen: Alert of Apollo toon - instelbaar via configuratiesoftware
- Aansturing: Individueel of in groep
- IP klasse: IP21D
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +60°C
- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)
- Bekabeling: 2-draads – polariteitsafhankelijk

