



## ROLP LX Wall Sirène avec Flash - IP65

### *Caractéristiques Techniques RoLP LX WALL sirène avec flash - IP65*

- Code: LX0920RR
- Certificat de Conformité CE : 0333-CPR-075444
- Déclaration de Performance (DoP) : 0333-CPD-075444
- Matériaux : Boîtier: ABS - Lentille: polycarbonate
- Dimensions (HxLxP) : 135x95x95mm
- Couleur : Boîtier: rouge - Flash: rouge
- Poids : 200 grammes
- Tension d'alimentation : 18 - 28Vdc
- Consommation : Maximum 37mA (dépendant du réglage)
- Champ : Mode Low Power: 2,5m ou 15m<sup>3</sup> - Mode High Power: 7,5m ou 135m<sup>3</sup> (réglable via DIP-switch)
- Hauteur de montage : Maximum 2,4 mètres
- Volume sonore : 102dB@1m (ton 3)
- Fréquence du flash : Mode Low Power: 0,5Hz - Mode High Power: 1Hz (réglable via DIP-switch)
- Température de fonctionnement : -25°C à +70°C
- Classe IP: IP65
- Polarité : Dépendant
- Référence & Cat No : ROLP/R1/LX-W/RF - 8500025FULL-0025X

