Armoire pour dévidoir VariGrip avec découpe pour bouton poussoir

Généralités

En plus d'un beau design, les armoires pour dévidoir Ajax ont une construction à charnière unique qui permet d'ouvrir la porte sur un angle de 170 °. Parce que les charnières sont réglables dans trois directions, vous êtes toujours assuré d'une porte correctement fermée. En outre, les charnières sont entièrement internes, de sorte qu'une finition murale lisse est possible lors de l'installation. L'utilisation de charnières « klick-in » permet de retirer et d'installer la porte facilement et rapidement si nécessaire. Cela facilite l'installation et permet d'éviter les dommages pendant le montage.

Avec découpe pour bouton poussoir

Les armoires pour dévidoir Ajax peuvent être pourvues d'un découpe dans la porte, de sorte qu'un bouton poussoir peut être placé. Le détecteur est placé du côté de la poignée de la porte sur un support de montage nouvellement développé qui est pré-monté dans l'armoire. Le support de montage, qui se compose d'une plaque de montage universelle et d'un support de détecteur spécifique au détecteur, est simplement placé dans le coin supérieur de l'armoire sans outils supplémentaires, après quoi le détecteur peut être monté. Lors de la commande, le côté de la charnière et les dimensions exactes du détecteur doivent être spécifiés, de sorte que le trou correct soit fait dans la porte.

Un dévidoir pivotant ou fixe peut être monté dans l'armoire. Les armoires sont fournies des points de montage pour un ensemble de montage fixe et pivotant.

Les armoires ont des trous préformés pour l'alimentation d'eau. Si vous le souhaitez, les armoires peuvent être fournies avec une niche supplémentaire pour le placement d'un extincteur. Ces armoires combinées ont un compartiment verrouillable de 300 mm de large.

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Propriétés

- Plaque Zincor à revêtement en poudre, blanc RAL9010
- Poignée, bleue RAL5013
- Découpe pour bouton poussoir dans la porte et support de montage dans l'armoire
- La porte peut être ouverte à un angle de plus de 170°
- Points de fixation pour le dévidoir fixe et pivotant, le guide-tuyau et le porte-buse
- Trous préformés pour l'alimentation d'eau
- Armoire utilisée pour le montage sur mur ou encastrée dans le mur, lorsqu'il est encastré, une liste spécifique peut être fournie
- Livraison sans dévidoir ni kit de montage

ARMOIRE POUR DÉVIDOIR VARIGRIP AVEC DÉCOUPE POUR BOUTON POUSSOIR				
Dévidoir		**Armoire**		
Taille du tuyau	**Taille flasques Ø (mm)**	**Profondeur (mm)**	**Hauteur (mm)**	**Largeur (mm)**
30m 1"	600	225	790	790

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be