Extincteur à poudre “MANOMÈTRE” sous pression permanente pour véhicules

Extincteur à poudre Véhicule “AFIPOWDER P9-S”

Appareil standard pour une utilisation dans des véhicules avec une manipulation facile. Le récipient est sous pression constante avec ce type d'appareil. Le manomètre assure toujours un contrôle optique de la pression.

Adapté aux classes de feu **A**, **B**, **C** et **E** jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

- Extincteur universel et immédiatement utilisable, testé selon les normes belges et européennes, avec approbation CE et BENOR-V
- Les extincteurs ont une durée de validité limitée à 6 ans, imposée par la loi. Ils doivent être remplacés à la fin de leur date de validité. Cette date est indiquée sur chaque extincteur
- Les extincteurs pour véhicules sont conçus selon la norme EN 3-V
- Cylindre en acier de qualité
- Extérieur doté d'un revêtement en résine 100% polyester écologique et résistant aux intempéries
- Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les dommages et la corrosion
- Support pour la gâchette intégré dans le pied
- Récipient sous pression permanent avec manomètre pour le contrôle de la pression
- Poudre d'extinction ABC de haute qualité respectueuse de l'environnement
- Tuyau durable avec revêtement en tissu en caoutchouc synthétique
- Avec clapet anti-retour
- Fourni en standard avec support de suspension
- Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie transparente de haute qualité
- 1,5 unité d'extinction

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Mode d'emploi

- Enlever la goupille
- Appuyez sur la poignée

DONNÉES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE AFIPOWDER P9-S	
Type	PD9 AFITEC
Code BGS	G0040413348V
Classe de feu	A, B, C et E jusque 1000 V
Rating	43A – 233B – C
Agent extincteur	Poudre ABC
Quantité agent	9 kg
Propulseur	Azote
Pression	15 bar
Temps de vidange	16 secondes
Longueur du jet	7 m
Températures limites	-30°C – +60°C
Poids	13,7 kg
Hauteur	610 mm
Largeur	265 mm
Profondeur	182 mm
Diamètre du corps	170 mm
Unité d'extinction	1,5

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be