# MD300 Tableau Répétiteur

***Description***

Le tableau répétiteur MD300 peut être utilisé en combinaison avec l'E.C.S. MD300 et permet d'afficher l'état actuel de l'E.C.S. MD300 à plusieurs endroits dans le bâtiment.

Le tableau répétiteur MD300 est commandé en série par l'E.C.S. MD300. Un maximum de 8 tableaux répétiteurs peut être connecté sur le bus I/O de l'E.C.S. MD300.

Le tableau répétiteur MD300 est équipé en standard d'une LED rouge "Alarme incendie" par circuit, de 3 LED jaunes pour "Silence", "Défaut général" et "Hors service général", d'une LED verte "En service", d'une touche de commande verte "Silence" et d'un interrupteur à clé "Evacuation".

Au moyen d'un cavalier interne, la fonction "Silence" sur le tableau répétiteur MD300 peut être réglée sur "Silence général" ou "Silence local".

***Caractéristiques Techniques MD300 tableau répétiteur***

- Code: 030150
- Dimensions (HxLxP): 253 x 327 x 54mm
- Tension d'alimentation: 27Vdc
- Consommation au repos: 125mA@27Vdc
- Consommation en alarme: 200mA@27Vdc

**BGS FIRE SYSTEMS**
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 82 63 03
info@bgsfiresystems.be
www.bgs.be